

## “UCAT” HOCHLEISTUNGS ETIKETTENABWICKLER

Einen Etikettenabwickler ist genau das was Sie brauchen, wenn Sie schneller und effektiver mit Etikettenrollen arbeiten wollen. LABELMATEs “UCAT” Reihe erledigt Ihre Arbeit reibungslos! Alle LABELMATE Abwickler sind bi-direktional

*Neu!* **UCAT-S:** Dieser Abwickler benötigt keine eigene Stromversorgung und hat eine feste Bremse. Er ist der weltweit kostengünstigste professionelle Abwickler. Der **UCAT-S** akzeptiert Rollen mit bis zu 30cm Durchmesser, 16cm Breite und 76mm Kerndurchmesser (mehr auf Anfrage).



UCAT-S

**UCAT-1:** Dies ist der klassische LABELMATE Abwickler mit einer einstellbaren geschwindigkeitsabhängigen Bremse. 30cm Rollendurchmesser, 16cm Breite und 76mm Kerndurchmesser (mehr auf Anfrage).  
Optional: 25cm Breite, 40cm Rollendurchmesser und 25-101mm einstellbare Kernhalterung



UCAT-2

*Neu!* **UCAT-2 (CAT-2 mit Spannungsarm):** Dieser angetriebene Abwickler erkennt automatisch den Etikettenverbrauch und bietet einen angetriebenen Etikettenlauf bei bis zu 75cm/Sekunde. Der **UCAT-2** akzeptiert 76mm Kerne und Rollen mit bis zu 30cm Durchmesser und 25cm Breite (mehr auf Anfrage). Er kann ebenfalls als voll ausgestatteter Etikettenaufwickler ohne weitere Einstellung benutzt werden. LABELMATEs renomiertes “Konstant einstellbares Drehmoment” Kontrollsystem ermöglicht eine individuelle Anpassung der Zugkraft und Geschwindigkeit. Eine externe “Stop-Funktion” ist enthalten.

*Neu!* **UCAT-40:** Ein angetriebener Abwickler wie der **UCAT-2**, aber mit einer beeindruckenden Unterstützung von Rollen mit 40cm Rollendurchmesser. Der **UCAT-40** ist der ultimative Etikettenabwickler für eine Produktion großer Mengen.



UCAT-40

Alle LABELMATE Produkte besitzen Industrie-Qualität, sind wartungsfrei und ausgerüstet mit einer 3 Jahre Garantie auf die Teile.

### “UCAT” Etikettenabwickler:

MODELL	BESCHREIBUNG	BREITE	ROLLENDURCHM.	GESCHW.
<i>Neu!</i> UCAT-S	Abwickler ohne Bremse. Für 76 mm	Bis zu 16 cm	Bis zu 30 cm	./.
UCAT-1	Hochleistungsabwickler für 76 mm Kerne. Fortlaufende einstellbare geschwindigkeits-Abhängige Bremse	Bis zu 16 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek
UCAT-1-W9	UCAT-1 für bis zu 25 cm Breite	Bis zu 25 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek.
UCAT-1-R16	UCAT-1 mit 40 cm Rollendurchmesser	Bis zu 16 cm	Bis zu 40 cm	Bis zu 75 cm/sek.
UCAT-1-ACH	UCAT-1 mit einstellbarer Kernhalterung für 25 - 101 mm Kerndurchmesser	Bis zu 16 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek
<i>Neu!</i> UCAT-2	Motorangetriebener Abwickler für 76mm Kerne. Fortlaufend einstellbarer Etikettenlauf. Kontrollarm prüft automatisch den Etikettenablauf	Bis zu 16 cm (25 cm mit Optionalem W9)	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek
<i>Neu!</i> UCAT-2-W9	UCAT-2 für bis zu 25 cm Breite	Bis zu 25 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek
<i>Neu!</i> UCAT-1-CH	UCAT-1 Abwickler mit “Quick Chuck”™	Bis zu 17 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek
<i>Neu!</i> UCAT-2-ACH	UCAT-2 mit einstellbarer Kernhalterung Für 25 - 101 mm Kerndurchmesser	Bis zu 16 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/sek
<i>Neu!</i> UCAT-40	Motorangetriebener Abwickler mit “Quick Chuck”™. Fortlaufend einstellbarer Etikettenlauf. Kontrollarm prüft automatisch den Etikettenablauf	Bis zu 17 cm	Bis zu 40 cm	Bis zu 75 cm/sec

**Bodenplatte:** 180 mm x 280 mm x 370 mm **Gewicht:** 9 kg bis 13 kg

**Stromversorgung:** UCAT-S & UCAT-1 keine Stromversorgung; andere: 120/240V AC 50 - 60 Hz max.



UCAT-1 / UCAT-S



UCAT-1-W9



UCAT-2



UCAT-1-ACH / UCAT-2-ACH

Alle Logos und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen